



— 凡例 —

記号	仕様	備考
R1	(勾配: 4.8/10) カラーGL鋼板 t=0.5 吊子一体型嵌合式平葺	母屋: □-100 * 100 * 2.3@=606
R2	(勾配: 2.0/10) カラーGL鋼板 t=0.5 吊子一体型嵌合式平葺	母屋: □-100 * 100 * 2.3@=606
R3	(勾配: 1.5/10) カラーGL鋼板 t=0.5 吊子一体型嵌合式平葺	母屋: C-100 * 50 * 2.3@1820毎C-100 * 50 * 2.3'ﾌﾞﾙ
R4	(陸屋根) シート防水乾式断熱工法 Deck. PL-1.0+A種皇室ウレタンフォーム2種 t=100 (50+50)	
R5	(笠木) アルミ押出型材 W=300	
R6	(軒裏) アルミ不燃スバンドレル t=9	LGS下地
R7	St. エキスバンドメタル溶融亜鉛メッキ板 W=910 EXH12 亜鉛メッキ金具止め	
R8	(軒裏) アルミ不燃スバンドレル t=0.8 H=8	
WP	アルミ140φ 下部解放H=500 凍結防止ヒーター (AC100V)	下部解放
CD	塩ビ被覆加工鋳鉄製コーナードレン	

特記事項	縮尺	検図	製図	工事名称	図面名称
	1: 150 (A1)			屋内プール屋根修繕工事	屋根伏図
	1: 300 (A3)				