

工事番号																(様式－１)	
課長		係長		審査者		係員		設計者									
令和 7 年度 市民病院前歩行安全帯設置工事 閲覧設計書																	
東御市 鞍掛																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
歩行安全帯設置 L=33m								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 9 月 10 日					
								契約保証方法				補正なし					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.05.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年5月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 04 道路改良 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 03 補正なし 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
歩行安全帯設置										
構造物撤去工										
土工	1			式					工種	第0001号表
舗装工	1			式					工種	第0002号表
附帯工	1			式					工種	第0003号表
任意仮設工	1			式					工種	第0004号表
直接工事費	1			式					工種	第0005号表
共通仮設費率計算額										

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 処分					
	3.2	m			施工 第0 -0001号表
コンクリートはつり 3cm以下					
	1	m2			施工 第0 -0002号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし					
	0.1	m3			施工 第0 -0003号表
Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下					
	1	m3			施工 第0 -0004号表
＊処分費等＊					
	1	式			
Co殻(2次製品)処分費 高沢産業㈱					
	1	t			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						
		16	m 3			施工 第0 -0006号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
		16	m 3			施工 第0 -0007号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正						
		56	m ²			施工 第0 -0008号表
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工						
		56	m ²			施工 第0 -0011号表
路盤工（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工						
		56	m ²			施工 第0 -0012号表
表層工（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm						
		56	m ²			施工 第0 -0013号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)					
	3.0	m			施工 第0 -0014号表
コンクリート小型構造物工					
	1	式			施工 第0 -0015号表
排水構造物工 蓋版据付 特車300型 3 0 0 4 1 2 × 9 5 × 5 0 0					
	12	枚			施工 第0 -0018号表
ガードパイプ設置工 曲線部(R<=30m)無 G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし					
	14	m			施工 第0 -0019号表
区画線設置工 小規模加算20%含					
	13	m ²			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

任意仮設工

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採工						
		1	式			施工 第0 -0022号表
処分含む 交通誘導警備員B						
		15	人・日			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

歩車道境界ブロック撤去
処分

施工 第0 -0001号表

1 m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 排ガス2次		日		バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

歩車道境界ブロック撤去
処分

施工 第0 -0001号表

1
m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
再利用区分：処分						

施 工 内 訳 表

頁0-0012

コンクリートはつり
3cm以下

施工 第0 -0002号表

1 m2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次			日			空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			
特殊作業員			人			特殊作業員			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
軽油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

コンクリートはつり

施工 第0 -0002号表

3cm以下

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cm以下						

施工内訳表

頁0-0014

構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工

夜間作業（２０時～６時）なし

施工 第0 -0003号表

1 m3 当り

[illegible]

東 御 市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

Co殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

施工 第0 -0004号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

Co殻(2次製品)処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

高沢産業(株)

100

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0017

掘削
土砂 小規模(標準)

施工 第0 -0006号表

1 m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ（クローラ型） 排ガス2次	標準型	供用日		バックホウ（クローラ型） 排ガス2次	標準型				
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）					
軽油		L		軽油 パトロール給油					
積算単価		式		積算単価					
*** 単位当り ***									
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 内 訳 表

頁0-0018

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 2.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

不陸整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0019

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.41	人			
普通作業員	1	人			
粒調碎石 25mm以下 t=3.0cm	0	m ³			
タイヤローラ運転 (機-18) 普通型 運転質量3~4t 排出ガス対策型1次基準	0.37	日			施工 第0-0009号表
小型バックホウ運転 (機-28) クローラ型 山積0.11m ³ 排出ガス対策型2次基準	0.37	日			施工 第0-0010号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

東 御 市

施 工 内 訳 表

頁0-0020

タイヤローラ運転 (機－18)

施工 第0 -0009号表

普通型 運転質量3～4 t

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次	1.490	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油	36.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 運転質量3～4 t 供用日当運転時間：0 タイヤローラ (供用日／日)：1.49 軽油 (L／日)：36			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

小型バックホウ運転（機－２８）

施工 第0 -0010号表

クローラ型 山積0. 1 1m3

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次	1.800	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油	22.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型 山積0. 1 1m3 小型バックホウ（供用日／日）：1.8 軽油（L／日）：22			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

凍上抑制層（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0011号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

凍上抑制層（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0011号表

標準単価：
1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン RC-40				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

路盤工（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0012号表

1層施工

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

路盤工（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0012号表

1層施工

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン RC-40				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

表層工（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型]		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
③アスファルト混合物 細粒度（1 3）		t		アスファルト混合物 細粒度（1 3）		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

表層工（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：細粒度（1 3） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0014号表

設置

C種(180/210×300×600)

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ~排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0014号表

設置

C種(180/210×300×600)

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
歩車道境界ブロック (片面R) C種 180／210×300×600		個		歩車道境界ブロック C 180／210×300×600		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40				ブロック規格：C種(180/210×300×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

コンクリート小型構造物工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0030

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m 3			施工 第0-0016号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m 2			施工 第0-0017号表
異形棒鋼 SD 2 9 5 A / SD 2 9 5 D 1 3	0.01	t			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0032

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬あり コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

施工 第0 -0017号表

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1
m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

排水構造物工 蓋版据付
特車300型

施工 第0 -0018号表

100 枚 当り

300 412×95×500

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
道路用側溝蓋（3種） J I S 5 3 7 2 300 412×95×500	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（道路用鉄筋C o側溝3種）：300 412×95×500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：道路用鉄筋C o側溝3種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし	J I S A 5 3 7 2	

ガードパイプ設置工 曲線部(R≤30m)無

施工 第0 -0019号表

G p-C p-2 E 土中建込 塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0036

区画線設置工
小規模加算20%含

施工 第0 -0020号表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線(カラー舗装材) 実線 15cm換算	1	m ²			施工 第0-0021号表
小規模加算率 (20%)	20	%			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

区画線(カラー舗装材)
実線 15cm換算

施工 第0 -0021号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プライマー プライマーNo. 9同等品	11	k g			
塗料 (グリーン) ハードカラーEM速乾同等品	66	k g			
珪砂7号	19.80	k g			
マスキングテープ 1 巻50m	2.20	k g			
土木一般世話役	0.66	人			
特殊作業員	2.66	人			
普通作業員	2.66	人			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料	0.66	日			
電動攪拌機	4.33	h r			
空気圧縮機 [電動コンプレッサ] 賃料	0.66	日			
吹付機	0.66	日			
諸雑費	3	%			上記の3%

東 御 市

施 工 内 訳 表

頁0-0038

区画線(カラー舗装材)
実線 15cm換算

施工 第0 -0021号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

伐採工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0039

処分含む

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
*** 単位当り ***	1	式			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0040

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					