











A  × 32 埋込XF460TENLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (6710 lm) (43.1W) (155.6 lm/W) ● (器具本体・NMLK42742) ●+ライトバー・NEL4600EN LE9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長さ1251・埋込穴220×1235・埋込高20・重2.8kg 仕様:本体:銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:800ピッチのボルトに対応します。 ●水平天井埋込専用 埋込XL460TENT後継品 公共施設型番:LR5300-4-65 220×1235 埋込高φ20	B  × 10 埋込XF460TENLR9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (6710 lm) (43.1W) (155.6 lm/W) ● (器具本体・NMLK42742) ●+ライトバー・NEL4600EN LR9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長さ1251・埋込穴220×1235・埋込高20・重2.8kg 仕様:本体:銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーク Fx N22861K + NOL10161・N22841K + NOL10161 信号線式ライコンN221526・N221516・N221506・N221505・N221502 800ピッチのボルトに対応します。 ●水平天井埋込専用 セパレートセルコン(A, AN, NTタイプ)との組み合わせ可能 埋込XL460TENT後継品 公共施設型番:LR5300-4-65 220×1235 埋込高φ20	C  × 6 直付XLW462DENTLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (6590 lm) (43.1W) (152.2 lm/W) ● (器具本体・NNK42073) ●+防湿型・防雨型ライトバー・NNN4610ENT LE9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長さ1250・高50・重3.1kg 仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー:ポリカーボネート(乳白) +アクリルコーティング IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 使用温度範囲:-10℃~35℃ 備考:適合ガード(別売):FK42553(ステンレス)・FK42533(鋼材) 直付XL462DENT後継品 防湿型・防雨型	E  × 9 直付XF430AENLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (3200 lm) (20.3W) (157.6 lm/W) ● (器具本体・NNK41515) ●+ライトバー・NEL4300EN LE9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長さ1250・高50・重2.1kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード(別売):FK41534 600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。 注)本器具は、パナソニック製IDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製IDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)調光はできません。 注)リニキュアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LS59-4-30	F  × 23 埋込XL553LWVLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (3020 lm) (24W) (125.8 lm/W) ● (本体・NNFK15014) ●+反射板付点灯ユニット・NNFK17370J LE9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口292・埋込穴口275・埋込高132・重2.4kg 仕様:本体:亜鉛鋼板 ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 枠:銅板(高反射白色粉体塗装) パネル:アクリル(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:●水平天井埋込専用 埋込XL553LWV後継品 注)調光はできません。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込高φ132	G  × 9 埋込XL373LWVLA9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (6000 lm) (44W) (136.3 lm/W) ● (本体・NNFK35011) ●+反射板付点灯ユニット・NNFK33370 LA9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口470・埋込穴口450・埋込高120・重4.2kg 仕様:本体:銅板(高反射白色粉体塗装) ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーク Fx N22861K・N22841K 信号線式ライコンN221526・N221516・N221506・N221505・N221502 ●水平天井埋込専用 セパレートセルコン(A, AN, NTタイプ)との組み合わせ可能 注)適合調光器をご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込高φ120	H  × 4 埋込XL573PJVKLA9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (5080 lm) (34W) (149.4 lm/W) ● (本体・NNFK35013) ●+パネル付点灯ユニット・NNFK37400 LA9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口481・埋込穴口450・埋込高125・重5.0kg 仕様:本体:亜鉛鋼板 枠:木製(白木) パネル:ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーク Fx N22861K・N22841K 信号線式ライコンN221526・N221516・N221506・N221505・N221502 ●水平天井埋込専用 セパレートセルコン(A, AN, NTタイプ)との組み合わせ可能 埋込XL573PJVK後継品 注)適合調光器をご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込高φ125	I  × 9 NNN13510LE1 (100V) 昼白色(5000K) 高演色Ra93 (1550 lm) (11.7W) (115.3 lm/W) ● (器具本体・電源ユニット内蔵) 幅620・高さ77・出る110・重1.4kg 仕様:カバー:プラスチック(乳白) サイドカバー:プラスチック(ホワイトつや消し) 光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 備考:●壁面(横向き)取付専用 NNN13205相当品 注)調光はできません。 注)遮熱部材はできません。 注)天井取付用取付金具10mm 注)取付方向は外取付専用 注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 取付金具
K  × 13 NNQ32086W (100V) 白色(4000K) 高演色Ra95 (1140 lm) (20W) (57.0 lm/W) ● LED内蔵・電源ユニット内蔵 灯具部幅φ71・長さ234・重約1.0kg 仕様:灯具:アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上げ) 光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 落下防止ワイヤー付 備考:適合調光器(別売):DMX-PWM信号変換器NNQ7238CK + NOL10101・NNQ7234CK + NOL10101・NNQ72385 + NOL10101・NNQ72345 + NOL10101 適合調光器(別売):ライトマネージャーク Fx N22861K + NOL10101・N22841K + NOL10101 信号線式ライコン(電源スイッチ付)N221506 + NOL10101・(電源スイッチ付)N221526 + NOL10101・(電源スイッチ付)N221502 + NOL10101 ライコンコントロール(LED用)N20346 オプション:ディフュージョンフィルター NTS91019・スプレッドフィルターNTS91020・グレアカットフードNK33155H 中角タイプ ●天井面取付専用 調光範囲(φ40・φ50・φ60・φ70・φ80・φ90・φ100・φ110・φ120・φ130・φ140・φ150・φ160・φ170・φ180・φ190・φ200・φ210・φ220・φ230・φ240・φ250・φ260・φ270・φ280・φ290・φ300・φ310・φ320・φ330・φ340・φ350・φ360・φ370・φ380・φ390・φ400・φ410・φ420・φ430・φ440・φ450・φ460・φ470・φ480・φ490・φ500・φ510・φ520・φ530・φ540・φ550・φ560・φ570・φ580・φ590・φ600・φ610・φ620・φ630・φ640・φ650・φ660・φ670・φ680・φ690・φ700・φ710・φ720・φ730・φ740・φ750・φ760・φ770・φ780・φ790・φ800・φ810・φ820・φ830・φ840・φ850・φ860・φ870・φ880・φ890・φ900・φ910・φ920・φ930・φ940・φ950・φ960・φ970・φ980・φ990・φ1000・φ1010・φ1020・φ1030・φ1040・φ1050・φ1060・φ1070・φ1080・φ1090・φ1100・φ1110・φ1120・φ1130・φ1140・φ1150・φ1160・φ1170・φ1180・φ1190・φ1200・φ1210・φ1220・φ1230・φ1240・φ1250・φ1260・φ1270・φ1280・φ1290・φ1300・φ1310・φ1320・φ1330・φ1340・φ1350・φ1360・φ1370・φ1380・φ1390・φ1400・φ1410・φ1420・φ1430・φ1440・φ1450・φ1460・φ1470・φ1480・φ1490・φ1500・φ1510・φ1520・φ1530・φ1540・φ1550・φ1560・φ1570・φ1580・φ1590・φ1600・φ1610・φ1620・φ1630・φ1640・φ1650・φ1660・φ1670・φ1680・φ1690・φ1700・φ1710・φ1720・φ1730・φ1740・φ1750・φ1760・φ1770・φ1780・φ1790・φ1800・φ1810・φ1820・φ1830・φ1840・φ1850・φ1860・φ1870・φ1880・φ1890・φ1900・φ1910・φ1920・φ1930・φ1940・φ1950・φ1960・φ1970・φ1980・φ1990・φ2000・φ2010・φ2020・φ2030・φ2040・φ2050・φ2060・φ2070・φ2080・φ2090・φ2100・φ2110・φ2120・φ2130・φ2140・φ2150・φ2160・φ2170・φ2180・φ2190・φ2200・φ2210・φ2220・φ2230・φ2240・φ2250・φ2260・φ2270・φ2280・φ2290・φ2300・φ2310・φ2320・φ2330・φ2340・φ2350・φ2360・φ2370・φ2380・φ2390・φ2400・φ2410・φ2420・φ2430・φ2440・φ2450・φ2460・φ2470・φ2480・φ2490・φ2500・φ2510・φ2520・φ2530・φ2540・φ2550・φ2560・φ2570・φ2580・φ2590・φ2600・φ2610・φ2620・φ2630・φ2640・φ2650・φ2660・φ2670・φ2680・φ2690・φ2700・φ2710・φ2720・φ2730・φ2740・φ2750・φ2760・φ2770・φ2780・φ2790・φ2800・φ2810・φ2820・φ2830・φ2840・φ2850・φ2860・φ2870・φ2880・φ2890・φ2900・φ2910・φ2920・φ2930・φ2940・φ2950・φ2960・φ2970・φ2980・φ2990・φ3000・φ3010・φ3020・φ3030・φ3040・φ3050・φ3060・φ3070・φ3080・φ3090・φ3100・φ3110・φ3120・φ3130・φ3140・φ3150・φ3160・φ3170・φ3180・φ3190・φ3200・φ3210・φ3220・φ3230・φ3240・φ3250・φ3260・φ3270・φ3280・φ3290・φ3300・φ3310・φ3320・φ3330・φ3340・φ3350・φ3360・φ3370・φ3380・φ3390・φ3400・φ3410・φ3420・φ3430・φ3440・φ3450・φ3460・φ3470・φ3480・φ3490・φ3500・φ3510・φ3520・φ3530・φ3540・φ3550・φ3560・φ3570・φ3580・φ3590・φ3600・φ3610・φ3620・φ3630・φ3640・φ3650・φ3660・φ3670・φ3680・φ3690・φ3700・φ3710・φ3720・φ3730・φ3740・φ3750・φ3760・φ3770・φ3780・φ3790・φ3800・φ3810・φ3820・φ3830・φ3840・φ3850・φ3860・φ3870・φ3880・φ3890・φ3900・φ3910・φ3920・φ3930・φ3940・φ3950・φ3960・φ3970・φ3980・φ3990・φ4000・φ4010・φ4020・φ4030・φ4040・φ4050・φ4060・φ4070・φ4080・φ4090・φ4100・φ4110・φ4120・φ4130・φ4140・φ4150・φ4160・φ4170・φ4180・φ4190・φ4200・φ4210・φ4220・φ4230・φ4240・φ4250・φ4260・φ4270・φ4280・φ4290・φ4300・φ4310・φ4320・φ4330・φ4340・φ4350・φ4360・φ4370・φ4380・φ4390・φ4400・φ4410・φ4420・φ4430・φ4440・φ4450・φ4460・φ4470・φ4480・φ4490・φ4500・φ4510・φ4520・φ4530・φ4540・φ4550・φ4560・φ4570・φ4580・φ4590・φ4600・φ4610・φ4620・φ4630・φ4640・φ4650・φ4660・φ4670・φ4680・φ4690・φ4700・φ4710・φ4720・φ4730・φ4740・φ4750・φ4760・φ4770・φ4780・φ4790・φ4800・φ4810・φ4820・φ4830・φ4840・φ4850・φ4860・φ4870・φ4880・φ4890・φ4900・φ4910・φ4920・φ4930・φ4940・φ4950・φ4960・φ4970・φ4980・φ4990・φ5000・φ5010・φ5020・φ5030・φ5040・φ5050・φ5060・φ5070・φ5080・φ5090・φ5100・φ5110・φ5120・φ5130・φ5140・φ5150・φ5160・φ5170・φ5180・φ5190・φ5200・φ5210・φ5220・φ5230・φ5240・φ5250・φ5260・φ5270・φ5280・φ5290・φ5300・φ5310・φ5320・φ5330・φ5340・φ5350・φ5360・φ5370・φ5380・φ5390・φ5400・φ5410・φ5420・φ5430・φ5440・φ5450・φ5460・φ5470・φ5480・φ5490・φ5500・φ5510・φ5520・φ5530・φ5540・φ5550・φ5560・φ5570・φ5580・φ5590・φ5600・φ5610・φ5620・φ5630・φ5640・φ5650・φ5660・φ5670・φ5680・φ5690・φ5700・φ5710・φ5720・φ5730・φ5740・φ5750・φ5760・φ5770・φ5780・φ5790・φ5800・φ5810・φ5820・φ5830・φ5840・φ5850・φ5860・φ5870・φ5880・φ5890・φ5900・φ5910・φ5920・φ5930・φ5940・φ5950・φ5960・φ5970・φ5980・φ5990・φ6000・φ6010・φ6020・φ6030・φ6040・φ6050・φ6060・φ6070・φ6080・φ6090・φ6100・φ6110・φ6120・φ6130・φ6140・φ6150・φ6160・φ6170・φ6180・φ6190・φ6200・φ6210・φ6220・φ6230・φ6240・φ6250・φ6260・φ6270・φ6280・φ6290・φ6300・φ6310・φ6320・φ6330・φ6340・φ6350・φ6360・φ6370・φ6380・φ6390・φ6400・φ6410・φ6420・φ6430・φ6440・φ6450・φ6460・φ6470・φ6480・φ6490・φ6500・φ6510・φ6520・φ6530・φ6540・φ6550・φ6560・φ6570・φ6580・φ6590・φ6600・φ6610・φ6620・φ6630・φ6640・φ6650・φ6660・φ6670・φ6680・φ6690・φ6700・φ6710・φ6720・φ6730・φ6740・φ6750・φ6760・φ6770・φ6780・φ6790・φ6800・φ6810・φ6820・φ6830・φ6840・φ6850・φ6860・φ6870・φ6880・φ6890・φ6900・φ6910・φ6920・φ6930・φ6940・φ6950・φ6960・φ6970・φ6980・φ6990・φ7000・φ7010・φ7020・φ7030・φ7040・φ7050・φ7060・φ7070・φ7080・φ7090・φ7100・φ7110・φ7120・φ7130・φ7140・φ7150・φ7160・φ7170・φ7180・φ7190・φ7200・φ7210・φ7220・φ7230・φ7240・φ7250・φ7260・φ7270・φ7280・φ7290・φ7300・φ7310・φ7320・φ7330・φ7340・φ7350・φ7360・φ7370・φ7380・φ7390・φ7400・φ7410・φ7420・φ7430・φ7440・φ7450・φ7460・φ7470・φ7480・φ7490・φ7500・φ7510・φ7520・φ7530・φ7540・φ7550・φ7560・φ7570・φ7580・φ7590・φ7600・φ7610・φ7620・φ7630・φ7640・φ7650・φ7660・φ7670・φ7680・φ7690・φ7700・φ7710・φ7720・φ7730・φ7740・φ7750・φ7760・φ7770・φ7780・φ7790・φ7800・φ7810・φ7820・φ7830・φ7840・φ7850・φ7860・φ7870・φ7880・φ7890・φ7900・φ7910・φ7920・φ7930・φ7940・φ7950・φ7960・φ7970・φ7980・φ7990・φ8000・φ8010・φ8020・φ8030・φ8040・φ8050・φ8060・φ8070・φ8080・φ8090・φ8100・φ8110・φ8120・φ8130・φ8140・φ8150・φ8160・φ8170・φ8180・φ8190・φ8200・φ8210・φ8220・φ8230・φ8240・φ8250・φ8260・φ8270・φ8280・φ8290・φ8300・φ8310・φ8320・φ8330・φ8340・φ8350・φ8360・φ8370・φ8380・φ8390・φ8400・φ8410・φ8420・φ8430・φ8440・φ8450・φ8460・φ8470・φ8480・φ8490・φ8500・φ8510・φ8520・φ8530・φ8540・φ8550・φ8560・φ8570・φ8580・φ8590・φ8600・φ8610・φ8620・φ8630・φ8640・φ8650・φ8660・φ8670・φ8680・φ8690・φ8700・φ8710・φ8720・φ8730・φ8740・φ8750・φ8760・φ8770・φ8780・φ8790・φ8800・φ8810・φ8820・φ8830・φ8840・φ8850・φ8860・φ8870・φ8880・φ8890・φ8900・φ8910・φ8920・φ8930・φ8940・φ8950・φ8960・φ8970・φ8980・φ8990・φ9000・φ9010・φ9020・φ9030・φ9040・φ9050・φ9060・φ9070・φ9080・φ9090・φ9100・φ9110・φ9120・φ9130・φ9140・φ9150・φ9160・φ9170・φ9180・φ9190・φ9200・φ9210・φ9220・φ9230・φ9240・φ9250・φ9260・φ9270・φ9280・φ9290・φ9300・φ9310・φ9320・φ9330・φ9340・φ9350・φ9360・φ9370・φ9380・φ9390・φ9400・φ9410・φ9420・φ9430・φ9440・φ9450・φ9460・φ9470・φ9480・φ9490・φ9500・φ9510・φ9520・φ9530・φ9540・φ9550・φ9560・φ9570・φ9580・φ9590・φ9600・φ9610・φ9620・φ9630・φ9640・φ9650・φ9660・φ9670・φ9680・φ9690・φ9700・φ9710・φ9720・φ9730・φ9740・φ9750・φ9760・φ9770・φ9780・φ9790・φ9800・φ9810・φ9820・φ9830・φ9840・φ9850・φ9860・φ9870・φ9880・φ9890・φ9900・φ9910・φ9920・φ9930・φ9940・φ9950・φ9960・φ9970・φ9980・φ9990・φ10000・φ10010・φ10020・φ10030・φ10040・φ10050・φ10060・φ10070・φ10080・φ10090・φ10100・φ10110・φ10120・φ10130・φ10140・φ10150・φ10160・φ10170・φ10180・φ10190・φ10200・φ10210・φ10220・φ10230・φ10240・φ10250・φ10260・φ10270・φ10280・φ10290・φ10300・φ10310・φ10320・φ10330・φ10340・φ10350・φ10360・φ10370・φ10380・φ10390・φ10400・φ10410・φ10420・φ10430・φ10440・φ10450・φ10460・φ10470・φ10480・φ10490・φ10500・φ10510・φ10520・φ10530・φ10540・φ10550・φ10560・φ10570・φ10580・φ10590・φ10600・φ10610・φ10620・φ10630・φ10640・φ10650・φ10660・φ10670・φ10680・φ10690・φ10700・φ10710・φ10720・φ10730・φ10740・φ10750・φ10760・φ10770・φ10780・φ10790・φ10800・φ10810・φ10820・φ10830・φ10840・φ10850・φ10860・φ10870・φ10880・φ10890・φ10900・φ10910・φ10920・φ10930・φ10940・φ10950・φ10960・φ10970・φ10980・φ10990・φ11000・φ11010・φ11020・φ11030・φ11040・φ11050・φ11060・φ11070・φ11080・φ11090・φ11100・φ11110・φ11120・φ11130・φ11140・φ11150・φ11160・φ11170・φ11180・φ11190・φ11200・φ11210・φ11220・φ11230・φ11240・φ11250・φ11260・φ11270・φ11280・φ11290・φ11300・φ11310・φ11320・φ11330・φ11340・φ11350・φ11360・φ11370・φ11380・φ11390・φ11400・φ11410・φ11420・φ11430・φ11440・φ11450・φ11460・φ11470・φ11480・φ11490・φ11500・φ11510・φ11520・φ11530・φ11540・φ11550・φ11560・φ11570・φ11580・φ11590・φ11600・φ11610・φ11620・φ11630・φ11640・φ11650・φ11660・φ11670・φ11680・φ11690・φ11700・φ11710・φ11720・φ11730・φ11740・φ11750・φ11760・φ11770・φ11780・φ11790・φ11800・φ11810・φ11820・φ11830・φ11840・φ11850・φ11860・φ11870・φ11880・φ11890・φ11900・φ11910・φ11920・φ11930・φ11940・φ11950・φ11960・φ11970・φ11980・φ11990・φ12000・φ12010・φ12020・φ12030・φ12040・φ12050・φ12060・φ12070・φ12080・φ12090・φ12100・φ12110・φ12120・φ12130・φ12140・φ12150・φ12160・φ12170・φ12180・φ12190・φ12200・φ12210・φ12220・φ12230・φ12240・φ12250・φ12260・φ12270・φ12280・φ12290・φ12300・φ12310・φ12320・φ12330・φ12340・φ12350・φ12360・φ12370・φ12380・φ12390・φ12400・φ12410・φ12420・φ12430・φ12440・φ12450・φ12460・φ12470・φ12480・φ12490・φ12500・φ12510・φ12520・φ12530・φ12540・φ12550・φ12560・φ12570・φ12580・φ12590・φ12600・φ12610・φ12620・φ12630・φ12640・φ12650・φ12660・φ12670・φ12680・φ12690・φ12700・φ12710・φ12720・φ12730・φ12740・φ12750・φ12760・φ12770・φ12780・φ12790・φ12800・φ12810・φ12820・φ12830・φ12840・φ12850・φ12860・φ12870・φ12880・φ12890・φ12900・φ12910・φ12920・φ12930・φ12940・φ12950・φ12960・φ12970・φ12980・φ12990・φ13000・φ13010・φ13020・φ13030・φ13040・φ13050・φ13060・φ13070・φ13080・φ13090・φ13100・φ13110・φ13120・φ13130・φ13140・φ13150・φ13160・φ13170・φ13180・φ13190・φ13200・φ13210・φ13220・φ13230・φ13240・φ13250・φ13260・φ13270・φ13280・φ13290・φ13300・φ13310・φ13320・φ13330・φ13340・φ13350・φ13360・φ13370・φ13380・φ13390・φ13400・φ13410・φ13420・φ13430・φ13440・φ13450・φ13460・φ13470・φ13480・φ13490・φ13500・φ13510・φ13520・φ13530・φ13540・φ13550・φ13560・φ13570・φ13580・φ13590・φ13600・φ13610・φ13620・φ13630・φ13640・φ13650・φ13660・φ13670・φ13680・φ13690・φ13700・φ13710・φ13720・φ13730・φ13740・φ13750・φ13760・φ13770・φ13780・φ13790・φ13800・							

R		× 1	SW1		× 1	SW2		× 2	SW2		× 2	SW2		× 2	SW3		× 1	SW4		× 1	T		× 1
 FSK41020 片反射アダプタ 備考:1スタイルにアダプタを取り付けることで片反射付型になります。 注)片反射アダプタを取り付けて使用される場合、WILIA調光タイプ、PIPiit調光タイプ・グレアセーブ(スペースコンフォート・マルチコンフォート)、ひとセンサ付(N/NIT切替タイプ)、明るさセンサー付と組み合わせる使用はできません。 注)ガードの加工が必要です。 注)適合器具はFSK41020の承認図をご参照ください。			 NQ20346 ライトコントロール(LED用)本体 幅70・高120 仕様:定格電圧:AC100V 周囲温度:0~35℃ 定格容量:2A ただし電源ユニット最大10台までスイッチC(3路)付 備考:プレート:コスモシリーズワイド21ラウンドタイプ(WT6191W)付 適合スイッチボックス:JIS 1コ用(カバー付)/住宅用(樹脂製深型) 適合負荷:連続調光型LED照明器具(起動方式LC-LG) 防カバリー、バルクカバー取付可能 接続取付可能(最大3連接まで) 連続使用時は1.6Aまで 注)当社製造連続調光型LED照明器具(起動方式LC-LG)専用です。その他のLED器具は調光できません。 注)調光インターフェースユニットNK28900と組み合わせてご使用ください。ただし、当社製造連続調光型LED照明器具(起動方式LG)と組み合わせる場合は不具合です。 注)他機器(四角電線の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化する場合がありますが異常ではありません。 注)調光ボタンでは消灯できません。消灯はスイッチで行ってください。 注)起動方式LGについては、住宅用照明器具スリムライン照明は対象外です。			 NQ21506 信号機式ライオン(電源スイッチ付) 仕様:プレート別売(コスモシリーズ ワイド21) 定格電圧:AC100~242V 周囲温度:0~35℃ 定格容量:15A 制御電源ユニット台数:50台まで 連続台数:5台まで 適合負荷:当社製造信号機式連続調光型LED照明器具 適合機器:NGL10101、NGL10111、NGL10121、NGL10161、NGL10151 インターフェースは、最大4台まで接続可能 備考:適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)樹脂製スイッチボックス(深型) 注)リモコンを内蔵した照明器具、調光器入力端子の無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。 注)電源電圧変動時に瞬時的に明暗することがあります。 注)調光信号線は電源線と離して配線してください。 注)調光信号線は短絡しないてください。調光器が壊れることがあります。 注)調光信号線の配線長は100mまでにしてください。			 WT6191W ブラックカバー(取付枠付)(ホワイト)			 WTC7102W スイッチプレート(2連用)(ホワイト)			 WTC7102W スイッチプレート(2連用)(ホワイト)			 WT6191W ブラックカバー(取付枠付)(ホワイト)			 LGB52095LE1 (100V) 適合色(5000K) Ra83 消費電力12W 入力電流0.2A LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅117・長さ558・高さ47・重1.2kg ●アクリルカバー(乳白) ●クレイコート仕様(カバー) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) プルスイッチ付/コンセント付(1000Wまで)/20形直管蛍光灯1灯器具相当/壁面・棚下取付専用 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 固有エネルギー消費効率81.6 lm/W(980 lm・12W) 20形直管蛍光灯相当		
W		× 3	X		× 2	X		× 2	□		× 1	イ		× 10	ホ		× 1	ハ		× 5			
 LGB81773LE1 (100V) 適合色(5000K) Ra83 消費電力39.2W・入力電流0.4A LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅1260・高100・出し93・重2.8kg ●アクリルカバー(乳白) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 32形H形蛍光灯2灯器具相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接照度15cd 固有エネルギー消費効率127.5 lm/W(5000 lm・39.2W) LED2連 調光不可 LED内蔵			 XYG2524R (100-242V) 電池色(5000K) Ra85 モールドライト (9610 lm)(100.8W)(95.3 lm/W)φ (灯具:NYG2024K+電源ユニット・NNY28729 LE9) LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています) 幅350・長さ475・高さ277・全高4566・質量:灯具:4.2kg・アーム:5.3kg・電源ユニット:0.97kg 仕様:本体:アルミダイキャスト(オフブラック) 天板:鋼板(オフブラック) グローブ:アクリル 耐震サージ:15kV(コンモード) 落下防止ワイヤー付 耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 保護等級:IP23(灯具のみ) 光束維持時間60000時間(光束維持率85%) 備考:適合アーム:1灯用DYDX2001・2灯用DYDX2002 お奨めポール:トクポールXPD2663H・トクポール4.5m φ76・φ101タイプ・00ポール4.5m φ114タイプ D-2.5 2.5x9.2 適用図(灯具のみ)			 DYDX2001 カエルミナ モールドライトI灯用アーム 重5.3kg 仕様:本体:アルミダイキャスト(オフブラック) 天板:鋼板(オフブラック) 備考:NYD20001相当品			 NDCF40135JE (100-242V) 適合色(5000K) Ra83(常用光源) Ra70(非常用光源) (3000 lm)(24W)(125.0 lm/W)φ くひと(電球・センサー付) LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体補込LED点灯 常時・LED点灯 幅1306・高さ73・出し130・重5.9kg 仕様:本体:鋼板(白色塗装) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 信号装置連動端子台付 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:交換兼用光ユニット:FK98331 交換電池:FK709 リモコン:FSK90910K(別売) 型式認定番号:3AE-1082 非常灯評定番号:LAL-E-018 NDCF40135後継品			 NNFB91605C (100-242V) 適合色(5000K) Ra70 (1W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 仕様:レンズ:ガラス カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 交換電池:FK709 リモコン(別売):FSK90910K 適合リニューアブルプレート(別売):適応埋込穴φ150用FK80010・適応埋込穴φ200用FK80011・適応埋込穴φ150用FK80012・適応埋込穴φ200用FK80013 非常灯評定番号:LAL-E-004 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 NNFB91605J後継品 注)調光はできません。 注)LEDにはバラストがあるため、同一品種商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注)長時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 公共施設設置番:KT-LRS11-2			 NNFB93606C (100-242V) 適合色(5000K) Ra70 (1.3W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 仕様:レンズ:ガラス カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 交換電池:FK709 リモコン(別売):FSK90910K 適合リニューアブルプレート(別売):適応埋込穴φ150用FK80010・適応埋込穴φ200用FK80011・適応埋込穴φ150用FK80012・適応埋込穴φ200用FK80013 非常灯評定番号:LAL-E-006 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 NNFB93606J後継品 注)調光はできません。 注)LEDにはバラストがあるため、同一品種商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注)長時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。			 FA20352CLE1 (100V) 適合色(5000K) Ra83 (1.7W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 仕様:表示板:鋼板(ホワイト) 定価電圧:AC100V 消費電力:1.7W 入力電流:0.037A 型式認定番号:1AH111-3492 同梱ランプ:FK92222 交換電池:FK728 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換目安60000時間 表示面の明るさ(cd):10以上 備考:リモコン:FSK90910K(別売) 公共施設設置番:SHI-FRF20P-BL パネル:FK20350					

二		× 1		へ		× 1																	
 自己点検機能付 FA203620 LE1 (100V) (2.3W) (本体・FA203620 LE1 +表示板(1枚)) LED内蔵 幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129・重2.1kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 鋼板(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 2.3W 入力電流: 0.048A 型式認定番号: 1AM221-3646 同梱ランプ: FK92222×2本 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 13以上 備考: リモコン: FSK90910K (別売) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 FA20362後継品 公共施設型番: ST1-FRF23P-BL 商品名 100×258 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付  パネル:FK20386				 自己点検機能付 FA203620 LE1 (100V) (2.3W) (本体・FA203620 LE1 +表示板(1枚)) LED内蔵 幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129・重2.1kg (本体・表示板) 仕様: 枠: 鋼板(ホワイト) 定格電圧: AC100V 消費電力: 2.3W 入力電流: 0.048A 型式認定番号: 1AM221-3646 同梱ランプ: FK92222×2本 交換電池: FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd): 13以上 備考: リモコン: FSK90910K (別売) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 FA20362後継品 公共施設型番: ST1-FRF23P-BL 商品名 100×258 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付  パネル:FK20386																			