

① モニタースピーカ 2台 ② トークバックスピーカ 1台	③ マルチリモコンマイク	④ 天井埋込スピーカ 1W ⑤ 天井埋込スピーカ 1W (A.T.T.付)	⑥ 壁掛スピーカ 1W ⑦ 壁掛スピーカ 1W (A.T.T.付)	⑧ ソフトホーンスピーカ 1.5W	⑨ ソフトホーンスピーカ 3.0W
スピーカーユニット 16 cm共通型 定格入力 6 W/3 W/1 W 出力音圧レベル 92 dB/W (1 m) 周波数特性 120 Hz~12 kHz 入力インピーダンス 1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ 質量 2.1 kg	放送機用機 20+1用 マイクロホン エレクトレットコンデンサ型 ライン入力 -10 dBs 音声出力 0 dBs チャイム アップダウンチャイム 通電仕様 RS-485 (MAX8台) 電源 DC24 V, 140 mA (PA-MX502より供給) 質量 2 kg	スピーカーユニット 16cmダイナミック型 定格入力 6W 出力音圧レベル 93dB/W (1m) 周波数特性 80~14,000Hz 入力インピーダンス 1.6kΩ (60)・3.3kΩ (20)・10kΩ (10) アッテネーター 4段階 (大/中/小/切) スピーカーパネル ビュアホワイト色アルミバンディング	スピーカーユニット 16 cm共通型 定格入力 6 W/3 W/1 W 出力音圧レベル 92 dB/W (1 m) 周波数特性 120 Hz~12 kHz 入力インピーダンス 1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ アッテネーター 4段階 (大/中/小/切) 質量 2.1 kg	スピーカーユニット 12 cm動圈型 定格入力 15 W/10 W/3 W 出力音圧レベル 99 dB/W (1 m) 周波数特性 150 Hz~15 kHz 入力インピーダンス 670 Ω/1 kΩ/3.3 kΩ 質量 2.6 kg	スピーカーユニット 12 cm動圈型 定格入力 30 W/20 W/10 W 出力音圧レベル 101 dB/W (1 m) 周波数特性 150 Hz~15 kHz 入力インピーダンス 330 Ω/500 Ω/1 kΩ 質量 4.2 kg
⑩ 壁掛型アンプ (20W)	⑪ アッテネータ	⑫ 電源制御ボックス	⑬ 3回路時計 (プログラムタイマー付)	⑭ 壁掛丸型時計	⑮ 壁掛内型時計
壁掛型アンプ内寸	アッテネータ内寸	電源制御ボックス内寸	3回路時計内寸	壁掛丸型時計内寸	壁掛内型時計内寸
出力機 20W (5W・10W・20W) 定格出力 360 W ブロック数 最大8ブロック (消費電力制限) 火災警報 電子ブザー 警報機能 警報放送、火災放送、非火災放送 表示 火災、火災警、作動表示、その他各種警報表示 出力機 1 ピーチングナル表示 モニタースピーカ 出力0.45 W, 音響調整器、ハウリング防止回路付 ミキサー部 入力1/2, ライン、ユニットケース、アナウンス マイク、8Wチャイム、アナウンスユニット、50W その他 ハンズフリーマイク 電源 AC100 V, 非常時: DC24 V (ニカド蓄電池)	入力電圧 6 W (0.5 W~6 W割合) 入力インピーダンス 1.7 kΩ~20 kΩ 音圧減衰 OFF, -18 dB, -12 dB, -6 dB, 0 dB 質量 190 g (プレート含まず)	電力容量 最大100 W 電圧調整 最大10 A (ACアウトレット1個) 制御方式 DC24 V (電圧) (信号によりAC100 Vを「断」) 制御機 制御 (周知) 制御電圧 DC24 V, 約2 mA 電源 AC100 V 質量 400 g (プレート含まず)	電源 AC100V 50/60Hz 時間表示 ラジエコンカラー (NHK・FM放送は上) 時間調整 手動 (30分単位以上、プログラム: 14分単位) 音圧出力 3段階 DC24V有線30分単位以上、3段階 音圧出力 1段階 (10分単位以上、10分単位以上、10分単位以上) プログラムタイマー 4段階 (1段階: 10分単位、2段階: 30分単位、3段階: 1時間単位、4段階: 2時間単位)	電源 DC24V有線30分単位、消費電力1.2mA 表示部 液晶、白色背景、文字色黒 表示部 液晶、白色背景、文字色黒 表示部 液晶、白色背景、文字色黒 表示部 液晶、白色背景、文字色黒	電源 DC24V有線30分単位、消費電力1.2mA 表示部 液晶、白色背景、文字色黒 表示部 液晶、白色背景、文字色黒 表示部 液晶、白色背景、文字色黒 表示部 液晶、白色背景、文字色黒
⑯ デジタル多機能電報機 停電用	⑰ デジタル多機能電報機 停電用	⑱ テレビハンガー	⑲ 5.00 壁掛丸型 時計	⑳ デジタル電子交換機	㉑ デジタル多機能電報機 停電用
デジタル多機能電報機内寸	デジタル多機能電報機内寸	テレビハンガー内寸	5.00 壁掛丸型時計内寸	デジタル電子交換機内寸	デジタル多機能電報機 停電用内寸
方式 デジタル/アナログ対応型 表示 液晶/LED表示、液晶表示	プレート 新製品プレート 2段階スイッチボックス適合 取付コネクター ビデオ、用CAピン ×3 取付ユニット 7.50 1個付	テレビ取付サイズ 25~28インチ 取付コネクター W: 630~770mm H: 420~550mm D: 480mm 取付位置 600mm以内 電源ケーブル (プラグ付) メタリックケーブル (プラグ付) 距離: 2.0m以内	電源 DC24V有線30分単位、消費電力1.6mA 時間表示 液晶、ホワイトバックライト/アラーム表示 時間調整 手動 音圧出力 3段階 DC24V有線30分単位以上、3段階 音圧出力 1段階 (10分単位以上、10分単位以上、10分単位以上)	電源 AC100V 50/60Hz 時間表示 液晶、白色背景、文字色黒 時間調整 手動 (30分単位以上、プログラム: 14分単位) 音圧出力 3段階 DC24V有線30分単位以上、3段階 音圧出力 1段階 (10分単位以上、10分単位以上、10分単位以上)	電源 DC24V有線30分単位、消費電力1.6mA 時間表示 液晶、ホワイトバックライト/アラーム表示 時間調整 手動 音圧出力 3段階 DC24V有線30分単位以上、3段階 音圧出力 1段階 (10分単位以上、10分単位以上、10分単位以上)